

Produktinformation:

Glättningsvätska 901

Minimerar risken för fogsläpp, för alla fogmassor**Produktbeskrivning & användning:**

Glättningsvätska 901 är ett specialutvecklat glättmedel för glättning av silikon-, polyuretan- och MS fogmassor etc.

Glättningsvätska 901 minimerar risken för fogsläpp och gör att fogmassan inte fastnar på fogpinnen. Kan användas med både torra och våta fogpinnar.

Med Glättningsvätska 901 är det även möjligt att efterfylla fogen.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.



Medlem av

SFR Svenska Fogbranschens Riksförbund.

**Fysikaliska / Kemiska data:**

Kulör:	Transparent
Konsistens:	Tunnflytande
Densitet:	ca 1,0 kg/liter
pH:	ca 7
Hållbarhet:	Minst 2 år i oöppnat emballage vid torr och sval förvaring.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage
4989	250 ml flaska
4990	1 l flaska
4991	5 l dunk



Bruksanvisning:

Användningstemperatur: +5°C till +40°C.

Användning:

Glättningsvätska 901 används oförtunnad. Vätskan sprayas med t.ex. en blomspruta direkt på fogmassan som därefter glättas med antingen en torr eller våt fogpinne. Alternativt kan fogpinnen doppas direkt i glättningsvätskan innan fogning.

Glättningsvätska 901 kan också användas om fogen ska dras av med en spackel.

Notera att det är möjligt att efterfylla fogar som glättats med Glättningsvätska 901.

Var uppmärksam på att Glättningsvätska 901 kan orsaka korrosion om den används på stål. Var noga med att avlägsna materialöverkott från glasskivor. På porösa ytor kan det förekomma färgförändringar och därför är det en god idé att testa Glättningsvätska 901 på den aktuella ytan.

Glättningsvätska 901 bör inte användas på fuktsugande ytor, då risk för ytskada föreligger.

Rengöring:

Glättningsvätskan kan avlägsnas med vatten.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplýsingarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE