


**Funktion:** Specialhärdat skruv som skruvas direkt i ett förborrat hål utan plugg. Betongskruven används vid montage i betong.

**Spårtyp/bits:** TX 20.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** FZY = Elförzinkad 5 my gul, VIT = Vitlackerad RAL 9010, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Borra ett hål anpassat till storleken på betongskruven enligt tabellen nedan. Skruva därefter i betongskruven.



D	L	Ytbeh.	G	Max detalj-tjockl. mm	Borr mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
5	42	FZY	37	15	4	BG7442	6000	Bulkpack	
5	42	FZY	37	15	4	G7442	150	Förpackning	16
5	42	VIT	37	15	4	BV7442	6000	Bulkpack	
5	42	VIT	37	15	4	V7442	150	Förpackning	16
5	60	FZY	55	30	4	BG7460	4000	Bulkpack	
5	60	FZY	55	30	4	G7460	100	Förpackning	16
5	60	VIT	55	30	4	BV7460	4000	Bulkpack	
5	60	VIT	55	30	4	V7460	100	Förpackning	16



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



### KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03  
Fax 033-23 08 23  
E-post: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

### ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

