



TEGERA® 450



Se mer

Handske med hög skärskyddsnivå för olika typer av monteringsarbeten. Stickad med 13G CRF® Technology med skärskyddsnivå C. Slitstark nitrilfoamdoppning i handflatan för bättre grepp. Mörkgrå och svart färg som döljer smuts för ökad produktlivslängd. EN 388:2016, 4X44C

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Slitstark
- Bra grepp

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Olje- och fettresistent



MOTVERKAR RISK FÖR

skärskador

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

miljöer med risk för skärskador, smutsiga miljöer, krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

monteringsarbeten, avsyningsarbeten, verkstadsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

machinery and equipment, mro, automotive

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

FODERMATERIAL CRF® Technology, Glasfibertråd, Nylon,

Polyester, Spandex, 13 gg

LÄNGD 220-270 mm

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

FÄRG Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/120

FÖRPACKNINGSTYPER Påse med Eurohål

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil


SKÄRSKYDD (EN ISO 13977) Skärskyddsnivå C

SKÄRSKYDD (EN ISO 13977) TDM: 13,4 N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE, Glasfibertråd,

Polyester, Nylon, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril



EN ISO 21420:2020


 **Contact heat valid for coated area only**

STORLEK	ART. NR	EAN
6	450-6	7340118310558
7	450-7	7392626073319
8	450-8	7392626073333
9	450-9	7392626073357
10	450-10	7392626073272
11	450-11	7392626073296



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com