



Läderhandske,
varmfodrad, 0,7 mm
getnarv av högsta
kvalitet, spandex, fleece,
Thinsulate™ 40g, Cat. II,
förstärkt pekfinger,
varsselfärg, för
touchscreen, vattentät,
reflex, för
allroundarbeten

TEGERA® 7798



Se mer

Läderhandske, varmfodrad, 0,7 mm getnarv av högsta kvalitet, spandex, fleece, Thinsulate™ 40g, Cat. II, förstärkt pekfinger, varsselfärg, för touchscreen, vattentät, reflex, för allroundarbeten

EGENSKAPER

- Utmärkt bra passform
- Smidig
- Slitstark
- Extremt bra grepp
- Extra bekväm

FUNKTIONER

- Förstärkta fingertoppar
- Specialdesignad tumme
- För pekskärmar
- Varsselfärg
- Förstärkt pekfinger
- Förstärkt tumme
- Vattentät
- Reflex
- Specialdesignade detaljer
- Elastisk



AQUATHAN®

Thinsulate™
INSULATION



MOTVERKAR RISK FÖR

blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts, uttorkning, självsprickor, kontakt med väta, kontakt med fukt, kontakt med kyla

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

mörka miljöer, blåsiga miljöer, torra miljöer, kalla miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, hala miljöer, krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

maskinoperatör, byggarbeten, snickeriarbeten, installationsarbeten, vvs-installationsarbeten, anläggningsarbeten, markberedningsarbeten, betongarbeten, verkstadsarbeten, transportarbeten, maskinförararbeten, lagerarbeten, flygplatsarbeten, träindustriarbeten, skogsarbeten, jordbruksarbeten, trädgårdsarbeten, underhållsarbeten, pappersindustriarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, horeca, facilities, service, retail

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Köldisolerande handskar, Grovarbetshandskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Dynamic Strength

INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet

MATERIAL PÅ HANDENS OVANDEL Spandex

FODER Varmfodrad

FODERMATERIAL Thinsulate™ 40g, Fleece

LÄNGD 240-275 mm

FÄRG Gul, Svart

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/36

FÖRPACKNINGSTYPER Hangtag med Eurohål

KNÄPPNING Resår 180°

CLO INSULATION RATING 0,7m²-K/W

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Polyester



SPECIFIKATION MELLANDELSMATERIAL Polyetylen

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyuretan, Polyester, Polyester



EN 420:2003
+A1:2009

EN ISO 11640:2012



STORLEK	ART. NR	EAN
7	7798-7	7340118347004
8	7798-8	7340118347097
9	7798-9	7340118347189
10	7798-10	7340118347271
11	7798-11	7340118347363
12	7798-12	7340118347455

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com