

RUNDBANDAT SPIKVERKTYG 16°
C38/90-A1



Art.nr.: 50010107 / GTIN-nr: 7034358391780

EGENSKAPER

- Spikverktyg med rundmagasin för professionell användning
- För både plastbandad och trådsvetsad 16° spik
- Ergonomiskt gummiklätt grepp och justerbar bälteskrok
- Maskinkropp i magnesium
- Transparent magasin
- Inställbar för enkel eller serieskott
- Justerbart inlagsdjup
- Justerbart returluftsläpp
- Mycket underhållsvänlig
- Levereras med panelfot

LEVERERAS MED

Panelfot, skyddsglasögon, olja, nycklar och förvaringsväska

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Magasinvinkel	16°
Magasinkapacitet	250 spik
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 spik / sek
Luftförbrukning	3,23 liter
Lufttryck	5,0 - 8,0 bar
Luftintag	1/4" inv. gänga
Spiklängd	45 - 75 mm (plastbandad) 45 - 90 mm (trådsvetsad)
Tråddimension	2,50 - 3,80 mm
Vibrationsnivå m/s ²	<4,0
Ljudtrycksnivå dB(A)	94,5
Ljudeffekt dB(A)	107,5
Dimension (L x B x H)	310 x 132 x 352 mm
Vikt	3,0 kg

ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Bjälklag, regelverk, skråspikning, tak och golvspikning, emballage och pallspikning m.m.