



Beckers Häftgrund är en vattenburen akrylatgrund med extra bra vidhäftningsförmåga till hårda icke sugande underlag som till exempel industrilackerade-, förzinkade/galvade-, aluminium-, koppar och hårda PVC-ylor. Torkar snabbt och kan övermålas med Beckers vattenburna täckfärger.

Den är i första hand avsedd för invändigt bruk men kan även användas som grundfärg på detaljer utomhus där det inte föreligger krav på rostskyddsmålning.

GÖR SÅ HÄR

Se till så ytan är ren, fast och torr. Innan målning tvättas ytan med Beckers Målartvätt och använd då en tvättsvamp med grönt skurnylon.

Vissa ytor kan vara av sådan art att en mattslipning kan bli aktuell och vi rekommenderar därför provmålning av en mindre yta för att se så att vidhäftningen är tillfredsställande innan hela ytan målas.

VIKTIGT

Undvik målning om ytan är kallare än +8°C.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

NÄR DU MÅLAT KLART

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningensverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller centraler.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	akrylat
SPÄDNING	vatten, ska normalt ej spädas.
MATERIALÅTGÅNG	ca 10m ² /lit.
VERKTYG	pensel, roller eller spruta
MÅLNINGSTEMPERATUR	mellan +8 °C till +25 °C ytemperatur
TORKTID VID +23 °C OCH 50%	
RELATIV LUFTFUKTIGHET	klibbfri efter ca 1 tim. och övermålningsbar efter ca 5 tim.
RENGÖRING AV VERKTYG	vatten
GLANS	matt
VOC	gränsvärde (Kat A/d):130g/l (2010) Produktens VOC:<130g/l

FÖRVARAS FROSTFRITT



2012-09-13
För aktuell uppdatering:
www.beckers.se

