



# Produktdatablad

Sida 1 av 2

Datum: 2014-07-25  
Ort: Höganäs

Utgåva: 2014:1

## 1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Vindskydd AC160  
5051001

## 2. LEVERANTÖR

Företag: Nordic Waterproofing AB  
Adress: Box 22  
Postnr. /Ort: 263 21 Höganäs  
Land: Sverige  
Tel.: +46-(0)42-36 22 40  
Fax: +46-(0)42-34 27 54  
Hemsida: [www.teno.se](http://www.teno.se)  
E-post: [info@teno.se](mailto:info@teno.se)

## 3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Teno Vindskydd AC160 används för att förhindra att kall luft blåser in i isoleringen. Vindtät och vattenavvisande men släpper igenom vattenånga. Används framförallt i trossbotten.

## 4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Monteras på utsidan av regelstommarna.  
Fäst upp med klammer eller pappspik, kläm sedan med läkt.

Datum:

2014-07-25

Utgåva: 2014:1

Ort:

Höganäs

## 5. PRODUKTPRESTANDA

Egenskap	Enhet	Värde	Provningsmetod
Tjocklek	mm	0,35 ± 0,05	EN 1849-1
Draghållfasthet LR	N/50 mm	230 ± 35	EN 12311-1
TR		120 ± 20	
Brottöjning LR	%	1,5 ± 0,5	EN 12311-1
TR		3,5 ± 0,5	
Rivhållfasthet LR	N	15 ± 3	EN 12310-1
TR		15 ± 3	
Ånggenomgångsmotstånd	m	1,1 ± 0,2	EN 1931
Dimensionsstabilitet	%	≤ 0,5	EN 1107-1
Böjlighet vid låg temperatur	°C	≤ 0	EN 1109

## 6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Svalt och skyddad från fukt och ljus

Återvinning: Ej komposterbart men kan deponeras

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall

## 7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Uppbyggnad: Asfaltimpregnerad cellulosapapp

Vikt/m<sup>2</sup>: Ca. 0,3 kg/m<sup>2</sup>

Vikt/rulle: Ca. 9,5 kg

Format: 0,65 x 50 m

Färg: Svart