

Isola Butylband

För packning mellan spiklärken och undertaket



Produktbeskrivning

Isola Butylband är ett dubbelhäftande tätband som används till detaljer i förbindelse med montering och tillslutning av diffusionsöppna undertak, ång- och vindspärrar. Isola Butylband fungerar som ett elastiskt, flexibelt klisterband som bidrar till att omlägg, skarvar och tillslutningar får en fuktsäker och permanent tätning.

Användning

Isola Butylband används som tillbehör till undertak (diffusionsöppna), vindspärrar och ångspärrar. Produkten fäster bra till de flesta plastmaterial, trä, betong, metaller mm. förutsatt att underlaget är rent, torrt, fett- och frostfritt. Användningstemperaturen bör inte vara lägre än +4 °C.

Montering

Isola Butylband klistras till det aktuella underlaget. Eftersom produkten är flexibel är det enkelt att tillpassa till de olika detaljerna. Före montering bör Isola Butylband lagras i rumstemperatur, vid användning i lägre temperaturer kan klistringen ökas genom att produkt (och underlag) värms lätt med varmluft.

Lagring

Isola Butylband ska lagras torrt- och frostfritt och inte exponeras för direkt solljus.



Isola Butylband

För packning mellan spikläkten och undertaket

Tillbehör

Isola Butyl Primer

Specialprimer för bättre vidhäftning till sugande underlag som betong, porösa asfaltplattor mm.

Produktdata

Materialbeskrivning:

Modifierat självhäftande butyl

Färg: Grå

Tjocklek: 1,0 mm

Dimension: 0,03 x 20 m, 0,05 x 20 m

Vikt pr. rulle: 1,1 / 1,8 kg

Isola ab

Västra Storgatan 59 B,
291 53 Kristianstad
Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51
E-post: isola@isola.se
www.isola.se



Torra och sunda hus