BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata

Produktidentifikation			Dokument-ID JWDS-F 1206
Varunamn Träkarm obehandlad, målad	Artikel-nr/ID-begrepp Oklassad,Brandklassad, Ljudklassad		Varugrupp MK
☐ Ny deklaration ☒ Ändrad deklaration	**Vid ändrad deklaration**		
	Är varan förändrad?		Ändringen avser Komplettering av uppgifter
	☒ Nej ☐ Ja		Ändrad vara identifieras genom
Upprättad/ändrad den 13-01-15			Kontrollerad utan ändring den
Övriga upplysningar: Uppgifterna i innehåll är beräknat på karmstorlek modul 10*21 djup 93mm			

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn JELD-WEN Sverige AB			Organisationsnr/DUNS-nr 556043-2337	
Adress Box 211 561 23 Huskvarna			Kontaktperson Din ordinarie säljkontakt Telefon 036-36 62 00	
Webbplats: www.jeld-wen.se			E-post sekonsument@jeld-wen.biz	
Har företaget miljöledningssystem?			☒ Ja	☐ Nej
Företaget är certifierat enligt	☒ ISO 9000	☐ ISO 14000	☒ Annat	Om ”annat”, specificera: FSC SW-COC-005463
Övriga upplysningar: Miljöledningssystem är ej certifierat av tredje part				

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning Sverige		Om land ej kan anges, ange orsak		
Användningsområde Invändiga karmar för offentlig miljö och bostadsändamål				
Finns säkerhetsdatablad för varan?			☒ Ej relevant	☐ Ja ☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:		Klassificering Märkning	☒ Ej relevant	
Är varan registrerad i BASTA?			☐ Ja	☒ Nej
Är varan miljömärkt?	☐ Kriterier saknas	☐ Ja ☒ Nej	Om ”ja”, specificera:	
Finns miljödeklaration typ III för varan?			☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar: Avses att anslutes till BASTA under 2013				

4 Innehåll

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består **vid leverans** av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:

Ingående material/ Komponenter	**Ingående ämnen**	**Vikt % alt g**	**EG-nr/ CAS-nr (alt legering)**	**Klassificering**	**Kommentar**
Karmämne	Fur	78-80%			
Tröskel	Ek	11%			
Färg	Syrahärdande	1%			Enbart målad karm

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Beslag	Stål: gångjärn EN 10139, slutbleck EN 10130	7-8%			Gångjärn+ slutbleck 0% rostfritt
Tätningslist	Silikon	<2%			Vid ljudklass
Brandskyddslist		<1%			Vid brandklass

Övriga upplysningar: Ingående ämnen i produkterna ligger med god marginal under redovisningsgränsvärdet. Ingående trävaror är FSC certifierade.

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den **färdiga inbyggda varan** här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.

Ingående material / Komponenter	**Ingående ämnen**	**Vikt % alt g**	**EG-nr/ CAS-nr (alt legering)**	**Klassificering**	**Kommentar**

Övriga upplysningar:

5 Produktionsskedet

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:

☒ 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till **tillverkningsenheten**, och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”.

☐ 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”.

☐ 3) Annan avgränsning. Ange vad:

Redovisningen avser enhet av varan	☐ Redovisad vara	☐ Varans varugrupp	☒ Varans tillverkningsenhet

Ange **råvaror och insatsvaror** som använts vid tillverkning av varan		☒ Ej relevant
Råvara/insatsvara	Mängd och enhet	Kommentar

Ange **återvunna material** som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant
Materialslag	Mängd och enhet	Kommentar

Ange **energi** som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Energislag	Mängd och enhet	Kommentar
Biobränsle	23 kWh/dörrset	
El	27 kWh/dörrset	

Ange **transporter** som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☒ Ej relevant
Transportslag	Andel %	Kommentar
Ankommande transporter	100%	Lastbil
Lossning inkommande material	100%	Dieseltruck
Interna transporter	100%	Eldrivna truckar

Ange **emissioner till luft, vatten eller mark** från tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Emissionsslag	Mängd och enhet	Kommentar

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

VOC	0,12 kg/dörrset	Emission till luft per totalt tillverkade dörrset

Ange **restprodukter** från tillverkning av varan eller dess delar					☐ Ej relevant
			Andel som återvinns		
Restprodukt	Avfallskod	Mängd	Materialåter-vinns %	Energiåter-vinns %	Kommentar
Stål emballagematerial	200140	0,2 kg	<95		Per dörrset
Well emballagematerial	150101	0,12 kg	<95		Per dörrset
Plast emballagematerial	150102	0,04 kg	<95		Per dörrset
Trämaterial	030105	8,5 kg		<99	Per dörrset
Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven?	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Årlig miljörappport för Forserumsfabriken		
Övriga upplysningar: Dörrset = dörr inklusive karm					

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar: Samtliga transporter sker med samordnade lastbilstransporter			

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Torrt
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:
Övriga upplysningar:				

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?		☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:		
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?		☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:		
Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:						
a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka	☐ 5 år	☐ 10 år	☐ 15 år	☐ 25 år	☐ >50 år	Kommentar: Livslängden är beroende på skötsel och underhåll
b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet > 25 år						
Övriga upplysningar: Se skötselanvisningar						

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Beslag demonteras
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:
Övriga upplysningar:				

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera:

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

av varan?				Beslag
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera: Bränsle
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera:

Ange avfallskod för den **levererade** varan 17 02		
Är den **levererade** varan klassad som farligt avfall?	☐ Ja	☒ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga **inbyggda** varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.		
Ange avfallskod för den **inbyggda** varan		
Är den **inbyggda** varan klassad som farligt avfall?	☐ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:		

11 Innemiljö

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner: ☐ Varan avger inga emissioner

Typ av emission	**Mängd [µg/m²h] alt [mg/m³h]**		**Mätmetod**	**Kommentar**
	4 veckor	**26 veckor**		
Formaldehyd	270 µg/m²h	58 µg/m²h		Syra härdande färg/karm
TVOC	380 µg/m²h	50 µg/m²h		Syra härdande färg/karm

Kan varan ge upphov till eget buller?		☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod:		
Kan varan ge upphov till elektriska fält?		☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Övriga upplysningar: Emissioner är ej mätt på karm. Värdena är likvärdiga med motsvarande för målad dörr				

Hänvisningar

Bilagor