

Naudojimo sritis

Medžio drožlių, medžio plaušo, faneros ir grindinių plokščių montavimas viduje, prie medinio profilio.

Aprašymas

Sraigčiai yra tiesioje juostoje. Pagaminti iš grūdinto plieno. Blizgaus cinkavimo paviršius. Philip kryžminiai grioveliai Ph2.

Galvutė su keturiais pjaunančiais ranta, kurie giliau įleidžia sraigčią ir palieka lygų paviršių be atplaišų. Tinka įprastiems automatiniams sukutuvams.

Montavimas

Montavimui rekomenduojami tekinti antgaliai. Rekomenduojamas apskukų skaičius: 30-55 mm - 2800-4700/min.



Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE1018
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo, 5µm
Sraigčių sąnaudos	apie 20 vnt./m ²
Korozijos klasė	C1

Sraigčiai medžio drožlėms. Blizgaus cinkavimo. Mediniam profiliui.

Art.Nr.	Dydis dk×L, mm	D, m	B, m	Galvutės Nr.	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis	
						dėžėje	Kiekis paletėje
542330	4,2×30	7,4	20,0	Ph2	1000	6	180
542345	4,2×42	7,4	28,0	Ph2	1000	6	144
542355	4,2×55	7,4	35,0	Ph2	1000	6	108

