

### Naudojimo sritis

ESSVE kombinuoti sraigtai yra skirti gipskartonio plokštėms montuoti viduje, prie medinio arba plieninio profilio. Gręžimo pajėgumas: 0,4-0,9 mm.

### Aprašymas

Sraigtai yra tiesioje juostoje. Pagaminti iš grūdinto plieno. Blizgaus cinkavimo paviršius. Philip kryžminiai grioveliai Ph2.

### Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE1018
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo, 5 µm
Sraigtų sąnaudos	apie 20 vnt./m <sup>2</sup>
Korozijos klasė	C1

Tinka įprastiems automatiniams suktuvams.

### Montavimas

Kombinuotų sraigtų montavimui rekomenduojamos nutekintos galvutės.

Rekomenduojamas apskukų skaičius: 30-55 mm - 2800-4700/min.



### Kombinuoti sraigtai, mediniam/plieniniam profiliui. Blizgaus cinkavimo.

Art.Nr.	Dydis dk×L, mm	D, m	B, m	Antgalio Nr.	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje	Kiekis paletėje
534330	3,9×30	8,4	25,0	Ph2	1000	6	180
534340	3,9×40	8,4	35,0	Ph2	1000	6	180
534350	3,9×55	8,4	50,0	Ph2	1000	6	108

