

Kasutusala

ESSVE fassaadikruvi kasutatakse puitfassaadide paigaldamiseks eeskätt välistingimustes puidust aluspinnale. Kruvil on kiulõiketera ja silindriline pea. Kruvi pikkuse valimisel tuleb jälgida, et kruvi ei läbistaks seinat tuuletõkkekihti.

Kirjeldus

Kruvi on valmistatud roostevabast happekindlast terasest A4 ja sobib kasutamiseks väga agressiivsete keskkondade puhul, nt erilistest puiduliikidest ja termotöödeldud puidust fassaadid, korrosiivse pinnatötlusega (nt teatud raudvitrol) fassaadid ning rannikualadel paik-

nevad fassaadid.

Roostevaba kruvi tuleks eelistada ka fassaadidel, kus ilmastikutingimused ja tuul tekitavad liikumisi ning karastamata kruvi on seetõttu parim valik.

Kruvi otsas olev kiulõiketera vähendab pragude teket ja sissekrüvimismomenti.

Väike silindriline pea, mille all on kinnituskeere, süvistub hästi ning kinnitub hästi fassaadilaua sisse. Kruvil on TX-pesa.

Montaaž

Soovitav pöörete arv: 400-1200 p/min.



Fassaadikruvi, silindriline pea, A4

ESSBOX

Art. nr	Mõõdud: dk x L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	ESSBOXi suurus	Kogus paken- dis	Pakendeid suurpaken- dis
53705 2	5,0 x 52	5	30	TX15	203	250	8
53706 5	5,0 x 65	5	35	TX15	204	250	6
53707 2	5,0 x 72	5	35	TX15	204	250	6