

Naudojimo sritis

Išgaubti varžtai, dar vadinami apvaliais varžtais su keturkampiu naudojami medinėse konstrukcijose su veržlėmis ir poveržlėmis, kai norima atlikti montavimą nepaliekant išsikišusios galvutės.

Aprašymas

DIN 603 yra blizgaus cinkavimo ir skirti naudoti viduje. Karšto cinkavimo DIN 603 naudojami lauke. Iš 4.6 kokybės plieno.

Montavimas

Montuojama į iš anksto išgręžtas skylės, kurių skersmuo yra kiek didesnis už varžto. Įsukite varžtą taip, kad jo keturkampis būtų įleistas į medį. Po to užmontuokite veržlę ir poveržlę bei prisukite iki tinkamo momento. Šie varžtai yra skirti montuoti į medį, todėl nėra priveržimo momento duomenų.

Specifikacija

	MVBF, blizgaus cinkavimo	MVBF, karšto cinkavimo
Medžiaga	Grūdintas ir atleistas anglinis plienas pagal ISO 898-1	Grūdintas ir atleistas anglinis plienas pagal ISO 898-1
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo	Karšto cinkavimo
Korozijos klasė	C1	C3

Išgaubti varžtai su keturkampiu, DIN 603. Karšto cinkavimo. ESSBOX

Art. Nr.	Dydis, mm	Sriegio ilgis, mm	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje
61090039	M8×40	22	203	50
61090041	M8×50	22	203	50
61090040	M8×60	22	204	50
61090043	M8×70	22	204	50
61090045	M8×80	22	304	50
61090047	M8×100	22	203	25
61090049	M8×120	22	204	25
61090051	M10×70	26	304	50
61090053	M10×80	26	203	25
61090055	M10×100	26	304	25
61090057	M10×110	26	304	25
61090059	M10×120	26	304	25
61090061	M10×140	32	304	25
61090063	M10×160	32	206	20
61090065	M10×180	32	206	20
61090067	M12×80	30	304	20
61090069	M12×90	30	304	20
61090071	M12×100	30	304	20
61090073	M12×110	30	304	20
61090075	M12×120	30	304	20
61090077	M12×150	36	304	10
61090079	M12×180	36	206	10
61090081	M12×200	36	206	10

