



Funktion: Jetting Screws Wafer Utvändig är en patenterad träskruv med lågkullrig skalle. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarpet, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Montage utan förborring.
- Högre hållfasthet än normal träskruv.
- Lägre moment vid idragning än normal träskruv.
- Minskad risk för sprickbildning i trä.
- Minskad iskrivningstid.


Spårtyp/bits: TX 30 och 40.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetssklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.



Wafer Jetting
för
utomhusbruk.



D	L	G	Bits/Hylsa	Art.nr	Antal	Förp.	ML
6	40	24	30	82640	200	Förpackning	6
6	50	36	30	82650	200	Förpackning	6
6	60	36	30	82660	100	Förpackning	6
6	75	42	30	82675	100	Förpackning	6
6	100	60	30	826100	100	Förpackning	6
8	40	40	40	82840	100	Förpackning	6
8	50	36	40	82850	100	Förpackning	6
8	60	42	40	82860	100	Förpackning	6
8	75	42	40	82875	100	Förpackning	6
8	90	48	40	82890	50	Förpackning	6
8	100	60	40	828100	50	Förpackning	6
8	120	72	40	828120	50	Förpackning	6

*CE 14592 gäller ej denna dimension. OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden



Produktdatablad

Träskruv Wafer (utvändig)



	D	L	G	Bits/Hylsa	Art.nr	Antal	Förp.	ML
*	10	40	40	40	821040	100	Förpackning	6
	10	50	42	40	821050	100	Förpackning	6
	10	60	42	40	821060	50	Förpackning	6
	10	75	42	40	821075	50	Förpackning	6
	10	90	48	40	821090	50	Förpackning	6
	10	100	60	40	8210100	50	Förpackning	6
	10	120	72	40	8210120	50	Förpackning	6
	10	140	72	40	8210140	50	Förpackning	6
	10	160	72	40	8210160	25	Förpackning	6

*CE 14592 gäller ej denna dimension. OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

Fax 033-23 08 23

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

