

PRESTANDEDEKLARATION

Massiva golvbrädor av barrträ (obehandlade)

1. Produktgrupp och identifiering

Massiva golvbrädor av barrträ (inte ytbehandlade eller brandskyddsbehandlade)

2. Byggprodukt

Massiva golvbrädor av barrträ (inte ytbehandlade eller brandskyddsbehandlade) som uppfyller kraven enligt SS-EN 14342:2005+A1:2008. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

3. Byggproduktens avsedda användning

Golv för inomhusbruk.

4. Tillverkare

Företag: Stenvalls Trä AB
Adress: Vargbackenvägen 1, 942 94 Sikfors
Telefon: 0911-25 10 00
E-post: info@stenvalls.se
Hemsida: www.stenvalls.se

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 4

Produktionen består av tämligen standardiserade produkter med väl kända och konstanta egenskaper.

För att kontrollera och säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med de värden som

deklarerar nedan finns ett kvalitetskontrollsystem. Om till exempel ett annat träslag ska användas eller om produkten skall få någon ny typ av behandling måste dock deklARATIONEN ses över. Inget certifieringsorgan krävs för bedömningssystem 4.

6. Certifiering och angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard

Prestanda för massiva golvbrädor av barrträ (inte ytbehandlade eller brandskyddsbehandlade) i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14342:2005+A1:2008 Trägolvs – Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning.

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Deklarerade värden
Reaktion vid brandpåverkan/minimitjocklek/minsta medeldensitet	Furu: utan luftspalt D _{fl} -s1/14mm/480kg/m ³ Gran: utan luftspalt D _{fl} -s1/14mm/400kg/m ³
Brandskydd ytskikt	Ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade
Användningsområde	I = inomhus
Träslag	PCAB: gran (<i>Picea abies</i>) eller PSNY: furu (<i>Pinus sylvestris</i>)
Växtregion	NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
Naturlig beständighetsklass	4 (enligt SS-EN 350-2)
Böjhållfasthet	NPD (no performance detected)
Halkmotstånd	NPD (no performance detected)
Värmeledningstal	NPD (no performance detected)
Formaldehydklass	E1
PCP (pentaklorfenol)	NPD (no performance detected)

8. Lämplig teknisk dokumentation

Egenskaper för produkten som är deklarerad i avsnitt nr.1 och 2, är i enlighet med den egenskapen angett i avsnitt nr.7. Denna prestandadeklaration är upprättad under ansvar av tillverkaren som anges i avsnitt nr 4.

Luleå, 2022-09-16

Roger Bergman, Marknadschef Stenvalls Trä AB

