

FLEXIBATTS

PRODUKT

FLEXIBATTS är en isoleringsskiva som måttmässigt är anpassad för träregelkonstruktion. Produkten är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. FLEXIBATTS är även ljuddämpande.

FLEXIBATTS har en unik förmåga att anpassa sig till ojämnheter, eller differanser på regelavståndet. Den kan beroende på tjockleken fjädra upp till 40 mm på ena långsidan. Det gör att monteringsarbetet går lättare och kvaliteten på det utförda isoleringsarbetet blir bättre. Den flexande sidan är märkt med ett streck.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används som värmeisolering i alla typer av byggnader. Isolering av vindsbjälklag, ytterväggar, mellanväggar, bjälklag och lägenhetsskiljande vägg och bjälklag.

TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 37 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Brandklass	Euroklass A1	EN 13501-1
Vattenabsorption	Korttid, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Tjocklekstolerans	T2	EN 823
Densitet	Ca 30 kg/m^3	
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	
Ångdiffusion	MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)	EN 10456
Beskrivningskod	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-MU1	
Produktcertifikat	Certifikat	

Enheter på pall

Note	Dimensioner (mm)	Art. nr.	Skivor/ Paket	Paket/ Pall	m ² /Paket	m ² /Pall
1)	1170 x 565 x 45	136768	12	16	7,93	126,92
1)	1170 x 580 x 70	87980	8	16	5,43	86,86
1)	1170 x 580 x 95	87981	6	20	4,07	81,43
1)	1170 x 580 x 120	87982	5	20	3,39	67,86
1)	1170 x 580 x 145	94234	4	24	2,71	65,14
	1170 x 565 x 170	87984	3	20	1,98	39,66
	1170 x 565 x 195	87985	3	20	1,98	39,66
	1170 x 565 x 220	87986	3	16	1,98	31,73
1)	1170 x 565 x 45	136768	12	16	7,93	126,92
1)	1170 x 580 x 70	87980	8	16	5,43	86,86
1)	1170 x 580 x 95	88008	6	16	4,07	65,15
1)	1170 x 580 x 120	88010	5	16	3,39	54,29
1)	1170 x 580 x 145	87983	4	20	2,71	54,29
	1170 x 565 x 170	88013	4	16	2,64	42,31
	1170 x 565 x 195	87985	3	20	1,98	39,66
	1170 x 565 x 220	87986	3	16	1,98	31,73
	1170 x 410 x 45	88001	12	24	5,76	138,15
	1170 x 410 x 70	87974	8	24	3,84	92,1
	1170 x 410 x 95	87975	6	30	2,88	86,35
	1170 x 410 x 120	87976	5	30	2,4	71,96
	1170 x 410 x 145	87977	4	30	1,92	57,56
	1170 x 410 x 170	88002	3	30	1,44	43,17
	1170 x 410 x 195	87978	3	30	1,44	43,17

Produktmärkning



ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning".



ROCKWOOL byggisolering är anslutet till Keymark enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produkttegenskaper enligt SS-EN 13162.

Förpackningsinformation

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.