



Beckers målarfog används utomhus och inomhus för tätning av fogar, springor etc. I våtrum används målarfog för utjämning av takvinklar och liknande. Kan användas på betong, tegel, sten, klinker, marmor, gipsskivor, trä, aluminium, stål, glas, PVC mm. målarfog är en elastisk och akrylatbaserad fogmassa som kan övermålas med latex, olje- eller alkydfärg. Den tätar fogar upp till 30 mm bredd samt utjämnar i hörn och övergångar mellan olika material. Efter ca 24 timmar och +20°C är fogen genomhärdad och tål fogrörelser på 15-20% samt temperaturer från -30°C till +70°C.

GÖR SÅ HÄR

Skruva av plastpipen och skär hål vid gängen. Montera plastpipen, som kapas i 45° vinkel till lämplig fogbredd. Fogytorna skall vara rena och fria från lösa partiklar. Våtrum med mycket sugande ytor grundas med våtrumsgrund spädd med vatten 1:1. Applicera fogmassan med fogspruta och avjämna med fuktad svamp eller gummispäckel.

NÄR DU FOGAT KLART

Förhindra utsläpp i avlopp, rester lämnas till lokal miljöstation. väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	akrylemulsion
FÖRTUNNING	vatten
VERKTYG	kittpistol, palettkniv, gummispäckel eller fuktad svamp
VERKTYG RENGÖRES MED	vatten
TORKTID VID +23 °C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar efter ca 1 tim. klubbfri efter ca 30 min. genomhärdad efter ca 24 tim.
KULÖR	gröntön

FÖRVARAS FROSTFRITT