



Scotte är Beckers produkter för yrkesmålare. De har den rätta känslan och håller mycket hög teknisk nivå, med t.ex. bra torktider och hög täckförmåga.

Scotte lim & grund är för uppsättning och grundning av glasfiberväv i torra utrymmen. Limning och grundning sker vått i vått vid samma tillfälle.

Scotte lim & grund, limning och grundning kombinerad i en produkt. Dessa moment görs "vått i vått" och ger en tidsbesparande och rationell uppsättning av väv.

GÖR SÅ HÄR

FÖRBEHANDLING: Underlaget skall vara väl rengjort. Yttsvaga och starkt sugande ytor bör först förlimmas med utspädd Scotte Lim & Grund (1 del till 4 delar vatten).

BEHANDLING: Applicera Scotte Lim & Grund flödigt och sätt upp väven. Omgående efter uppsättning grundas väven med Scotte Lim & Grund.

ÖVERMÅLNING: Kan övermålas med Scotte väggfärger.

NYANSERING: Med Avatint.

VIKTIGT

Måla inte om ytan är kallare än +5°C.

För mer information läs våra arbetsråd, faktablad, broschyrer och hemsida.

NÄR DU MÅLAT KLART

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	grundmålning
SPÄDNING	vatten, spädes normalt ej
VERKTYG	pensel, rulle el. spruta. Aveän för högtrycksspruta
VERKTYG RENGÖRES MED	vatten
GLANS	matt
MATERIALÄTGÅNG	ca 3m ² /lit.
TORKTID VID +23 °C OCH 50%	Övermålningsbar efter 6 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	
VOC	gränsvärde (Kat A/a):30g/l (2010) Produktens VOC:<30g/l

FÖRVARAS FROSTFRITT

Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet. Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under applicering av färgen utan först 2 veckor efter avslutad målning. Iakttag försiktighet och söj för god ventilation under avklingningstiden (2 veckor). Innehåller konserveringsmedel: 1,2-benzisotiazol - 3(2H)-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on.



2016-03-03

För aktuell uppdatering:
www.beckers.se

