

### Zakres użytkowania

Wkręt przeznaczony jest do montażu płyt wiórowych, OSB, MDF, sklejki do konstrukcji drewnianych.

### Opis

Wkręt wyprodukowany ze stali utwardzanej ocynkowanej elektrolitycznie. Posiada gniazdo montażowe Philips Ph2. Łeb wkręta

wyposażony w cztery frezy, ułatwiające zagłębienie w twardym podłożu drewnianym. Wkręt na taśmie pasuje do najczęściej spotykanych na rynku wkrętarek do seryjnego osadzania wkrętów.

### Montaż

Zalecana prędkość obrotowa wkrętarki: 30-55mm 2000-2800/min



### Specyfikacje

Materiał	Stal utwardzana SAE C1018
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk elektrolityczny 5µm
Zalecana ilość wkrętów/m <sup>2</sup>	ca 20 st/m <sup>2</sup>
Klasa korozyjności środowiska	C1

## Wkręt do płyt : Wiórowych, OSB, MDF, do konstrukcji drewnianych, ocynkowany

### Opakowanie

Art.nr	Rozmiar dk×L mm	D m	B m	Bit nr	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.	Ilość op.zbior./paleta
5423 30	4,2×30	7,4	20,0	P H2	1000	6	180
5423 45	4,2×42	7,4	28,0	P H2	1000	6	144
5423 55	4,2×55	7,4	35,0	P H2	1000	6	108

