

Pielietojums

ESSVE universālās skrūves paredzētas ģipškartona plākšņu piestiprināšanai iekštelpās pie koka vai tērauda karkasa. Urbšanas spēja 0,4-0,9 mm.

Apraksts

Skrūves lentēs izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas. Philips krustveida galviņa Ph2.ESSVE universālās skrūves piemērotas

izmantošanai ar izplatītākajiem automātiskajiem skrūvgriežiem.

Montāža

Lietojot universālās skrūves rullī, ieteicams izmantot frēzētu skrūvēšanas uzgali. Ieteicamais apgriezienu skaits: 30 - 55 mm 2800 - 4700 apgr./min.



Tehniskie parametri

Materiāls	Rūdīts tērauds SAE1018
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkota 5µm
Skrūvju patēriņš	Apt. 20 gab./m ²
Korozijizturības klase	C1

Universālās skrūves koka/tērauda karkasam, spīdīgi cinkotas

Tehniskie dati un iepakojums

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste	Gab./ paletē
534330	3,9 x 30	8,4	25,0	PH2	1000	6	180
534340	3,9 x 40	8,4	35,0	PH2	1000	6	180
534350	3,9 x 55	8,4	50,0	PH2	1000	6	108

