

Medžio klėjai Snabb

Naudojimo sritis

- Viduje
- Visų tipų situacijos, kur naudojami tradiciniai medžio klėjai, išskyrus ištisinį klėjavimą.
- Stipriai laiko be spaudimo
- Užpildo plyšius, todėl geri rezultatai pasiekiami ir dirbant su ne visai lygiais paviršiais.

Aprašymas

Naudojami viduje esančioje aplinkoje, kuri nėra pastoviai veikiamą drėgmės. Klįjuoja medį, akmenį, betoną, drožles, gipsą, leca ir akytą plastiką. Nereikia spausti, klįjuoja nelygius paviršius. Vienas paviršius turi būti trau-

kiantis. Sulimpa maždaug per 30 sek., bet visą pajėgumą įgauna maždaug per parą.

Paslanškūs medžio klėjai. Nesukietėję valomi vandeniu arba šluoste statybos & pramonė.


- Užpildo plyšius
- Nevarva
- Šiek tiek paslanškūs
- Darbinė temperatūra: nuo +5 iki 40°C
- Sandėliuojami vertikaliai padėties ir kambario temperatūroje, maks. +25°C

Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapas, žr. essve.com



Pakuotės

| Art. Nr. | Spalva | Talpa | Kiekis pakuotėje | Kiekis paletėje | Art. tipas |
|----------|--------|--------|------------------|-----------------|------------|
| 118692 | Balta | 225 ml | 12 | 1008 | L |



BASTA

Medžio klėjai SNABB turi BASTA registraciją. BASTA registracija reiškia, kad mes galime patvirtinti, jog statybinė prekė atitinka nustatytus ekologiškumo ir sveikatai pavojingų savybių kriterijus. Žr. www.bastaonline.se.

