



## TEGERA® 7390



Se mer

Kemikalieskyddshandske, varmfodrad, 0,4\* mm (\*chem-layer) PVC (Vinyl), heldoppad, sandad greppyta, akryl, fleece, Cat. III, för grövre arbeten

### EGENSKAPER

- Bra passform
- Smidig
- Mycket slitstark
- Varm
- Bra grepp
- Bekväm

### FUNKTIONER

- Vattentät
- Skydd mot kemikalier



**MOTVERKAR RISK FÖR**

frätskador, kontakt med smuts, kontakt med olja och fett

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER**

kemiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, utomhus, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**

byggarbeten, vvs-installationsarbeten, anläggningsarbeten, markberedningsarbeten, betongarbeten, flygplatsarbeten, gruvarbeten, jordbruksarbeten

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER**

agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, chemical

**TYP AV ARBETE**

Tungt arbete

**KEMISK BESTÄNDIGHET**

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

**SPECIFIKATION**

**TYP** Kemikalieskyddshandskar, Köldisolerande handskar

**KATEGORI** Cat. III

**TJOCKLEK (MM)** 0,4\* mm (\*chem-layer)

**FODER** Varmfodrad

**FODERMATERIAL** Fleece, Akryl

**LÄNGD** 300 mm

**GREPPMÖNSTER** Sandad greppyta

**ANTIBAKTERIELL/BIOCIDBEHANDLING** Zinkpyrition (CAS-nummer 13463-41-7)

**FÄRG** Blå

**PAR PER: BUNT/KARTONG** 6/36

**AQL** 0.65

**FÖRPACKNINGSTYPER** Bulk pack

**DOPPNING** Heldoppad

**DOPPNINGSMATERIAL** PVC (Vinyl)



EN 511:2006  
121

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018  
4131X



Information/UIS



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A  
AKLMNOPT

EN 511 cl. 5.2 Flexibility behavior (-20°C)

EN 511 cl. 5.4 Extreme cold flexibility (-50°C)

**TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016**

Testad kemikalie	A	K	L	M	N	O	P	T
Skyddsnivå	3	6	4	5	2	2	6	6
Degradation %	-9,1	-7,3	2,7	50,1	9,8	20,3	3,2	-4,0

STORLEK	ART. NR	EAN
9	7390-9	7392626075221
10	7390-10	7392626008311

# ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com