

# Scotte Lim & Grund



*Limning och grundning kombinerad i samma produkt  
Minimerar arbetsbördan  
Mycket lättapplicerad och har god fyllighet*

Gör jobbet enklare med limning och grundning i ett. Scotte Lim & Grund är en matt lim- och grundfärg avsedd för uppsättning av glasfiberväv inomhus i torra utrymmen. Då limningen och grundningen sker vått i vått vid samma tillfälle spar du både tid och pengar. Färgen har bra fyllighet, är mycket lättapplicerad, ger minimalt rullstänk och ger extra bra fäste.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG  
3 m<sup>2</sup>/l

VERKTYG  
Pensel, roller, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR  
Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur

BINDEMEDEL  
Sampolymer

VOC  
Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.beckers.se](http://www.beckers.se)



Förvaras frostfritt



Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under applicering av färgen utan först 2 veckor efter avslutad målning. Iakttag försiktighet och sörj för god ventilation under avklingningstiden (2 veckor).

## Förberedelse av ytor

Underlaget skall vara väl rengjort. Ytsvaga och starkt sugande ytor bör först förlimmas med utspädd Scotte Lim & Grund (1 del till 4 delar vatten).

## Måla

Applicera Scotte Lim & Grund flödigt och sätt upp väven. Omgående efter uppsättning grundas väven med Scotte Lim & Grund.

Kan övermålas med Scotte väggfärger.

Nyansering med Avatint.

## När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Viktigt

Måla inte om ytan är kallare än +5°C.

För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*