



TEGERA® 71000

DUBBELDOPPAD FÖR HÖG SÄKERHET

Dubbeldoppad PVC-handske med kemskydd, halkfri granulerad nitrilfinish och sömlöst foder. För allroundarbete. 0,2 mm kemikalieskyddsskikt. Acceleratorfri och ftalatfri, olje- och fettbeständig. Förböjda fingrar och godkänd för hantering av livsmedel. Mjuk och flexibel design ger bäraren en bra allroundarbetshandske.

EGENSKAPER	FUNKTIONER
• Hög kvalitetsnivå på skydd • Bra fingertoppskänsla • Bra grepp • Smidig • Slitstark • Bra passform • Bekväm	• Förböjda fingrar • Vattentät • Mjuk • Godkänd för mathantering • Skydd mot kemikalier • Latexfri • Ftalatfri • Olje- och fettresistent

MOTVERKAR RISK FÖR

Frätskador, nötningsskador, kontakt med smuts, kontakt med kemikalier, kontakt med väta, kontakt med fukt, kontakt med olja

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Kemiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Kemtekniska arbeten, kemiska arbeten, vvs-installationsarbeten, laboratoriearbeten, maskinoperatör, metallarbeten, lackeringsarbeten, pappersindustriarbeten, petrokemiska arbeten, träindustriarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, metal fabrication, automotive

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

KEMISK BESTÅNDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

SPECIFIKATION

TYP Kemikalieskyddshandskar

KATEGORI Cat. III

TJOCKLEK (MM) 0,2* mm (*chem-layer)

FODERMATERIAL Nylon, Sömlöst, Trikkå

LÄNGD 320 mm

SMIDIGHET 5

GREPPMÖNSTER Granulerad

FÄRG Svart, Blå

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72

AQL 1.5

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNINGSMATERIAL Nitril, PVC (Vinyl)

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon

KRAVUPPFYLLNAD

CE2777

UK 0362

EAC

TP TC 019:2011

Information/UIS

NOT FOR FATTV FOOD

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B JKL

EN ISO 374-5:2016

EN 388:2016+A1:2018 3121X

EN ISO 21420:2020

FUNKTIONER

Vindtät

Vattentät

Kemikalieskydd

TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016

Testad kemikalie	J	K	L
Skyddsnivå	2	5	2
Degradation %	-16,0	-8,0	-4,9

STORLEK	ART. NR	EAN
7	71000-7	7340118314242
8	71000-8	7340118314259
9	71000-9	7340118314266
10	71000-10	7340118314228
11	71000-11	7340118314235

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com