

Flytmembran

För tätning av källarväggens nedre del

Beskrivning:

Platon Flytmembran är en vattenbaserad polymerbitumenblandning, fri från hälsoskadligt lösningsmedel, som efter torkning bildar ett tätt och elastiskt skikt.



Användningsområde:

Platon Flytmembran används utvändigt på källarväggar som vattentätande skikt längs ner på väggen, vid övergången vägg och golv. Produkten är ett alternativ till de övriga rullmembranerna som tätning nederst på källarväggen, speciellt lämpligt då underlaget är ojämnt. Obs. ska omröras noggrant före användning samt förvaras och hanteras frostfritt.

Lagring:

Produkten ska lagras och transporteras i uppvärmt utrymme med temperaturer över minst +5 °C. Kan förvaras i obruten originalförpackning i 24 månader från tillverkningsdatum.

Godkännande och garantier

Montering:

Appliceras med pensel eller borste. Förbehandling utblandad med vatten 1:2 (för grundning, 0,3-0,5 kg pr m²). Färdigstrykning utförs därefter 2 gånger, ca 1,8 kg pr m². Anslutningen vägg/sula skall förstärkas med en remsa av glasfiberväv som bäddas in helt efter första strykningen. Arbetstemperaturen bör vara över +5 °C, men måste vara över 0°C. (gäller även under torkning.)

Se egen monteringsanvisning på www.isola.se



Flytmembran 530120

Produktdata	Värde	Beteckning
-------------	-------	------------

