



Medelfinkornigt spackel för skarv- och bredspackling. Ett bra allroundspackel, fungerar bra vid de flesta olika spackelarbeten på de flesta underlag. Ger bra underlag inför målning/tapetsering.

Förlimma den spacklade ytan innan tapetsering. För väggar och tak inomhus.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

VIKTIGT

ANVÄND ÖGONSKYDD VID SLIPNING ÖVER ANSIKTSHÖJD.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

NÄR DU SPACKLAT KLART

Förhindra utsläpp i avlopp, rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstation.

TEKNISK INFORMATION

EGENSKAPER	Mycket lätt att spackla med och är lättslipat. Max skiktjocklek 5 mm. Ska inte användas vid temperatur under +5°C.
VERKTYG	Stålspackel.
VERKTYG RENGÖRES MED	Spill och verktyg rengörs med vatten.
MATERIALÅTGÅNG	bredspackling vid 1 mm skiktjocklek ca 1 liter/m ² .
TORKTID VID +23 °C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Ytan torr efter ca 3tim. Kan slipas och målas efter 7-10 tim.
SLIPPAPPER	Slippapper: Korn 120 rekommenderas.
KULÖR	Ljusgrå.

FÖRVARAS FROSTFRITT



2016-06-09
För aktuell uppdatering:
www.beckers.se

