

PRESTANDADECLARATION		
Reference: <i>Platon Multi 0.5mm</i>		
datum: 2013 07 01 version 1		
Identifiering av produkten: se produktens emballage		
Plast- och gummibaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd / Ångspärrar av plast och gummi		
Isola as		
N-3945		
Porsgrunn, Norge		
EN 13967:2012 / EN 13984:2013		
Intyg om kontinuitet för produktens prestanda, intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik av det anmälda organet SINTEF NO 1071-CPR-1196/1197		
AVCP 2+		
Väsentliga egenskaper		Prestanda
Brandmotstånd		Klass F
Draghållfasthet, längdriktning (N/50 mm)		290 N/50 mm
Draghållfasthet, tvärriktning (N/50mm)		260 N/50 mm
Motstånd mot statisk last, $\phi_{\text{verktyg}} = 10\text{mm}$:		Godkänd vid 20 kg
Motstånd mot slag, $w_{\text{verktyg}} = 500\text{g}$ (metod A):		Godkänd vid 0,50 m
Rivstyrka (N)		>310
Fläkhållfasthet		55
Vattentäthet: Beständighet		Godkänd vid 2kPa
Efter värmeåldring		Godkänd
Efter kemisk åldring		Godkänd
Ånggenomgångsmotstånd: Beständighet		260 m \pm 25%
Efter värmeåldring		Godkänd
Efter kemisk åldring		Godkänd
Alkalibeständighet		Godkänd
Farliga ämnen		Inga
Motstånd mot deformation under tryck (max.)		17% vid 50 kN/m ²

* Ingen prestanda fastställd

Prestandan för den identifierade produkten överensstämmer med de prestanda som anges för de väsentliga egenskaperna ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkaren.

Undertecknat för tillverkaren av:

Namn och befattning	Plats och dag för utfärdande	Namnteckning
Jørgen Young R&D Manager / Leder FoU	Porsgrunn 01.07.2013	