



Beckers Isolerfärg är en vit helmatt grund och täckfärg för tak- och väggytor inomhus. Färgen stoppar genomslag av bl.a. nikotin-, brand, sot och vattenskador. Beckers Isolerfärg klarar även av vissa typer av spritpennor och klotter.

GÖR SÅ HÄR

Se till att underlaget inte smetar och är rent, torrt och fritt från stoft. Tapeter måste sitta ordentligt fast i underlaget. Feta ytor tvättas med Beckers målartvätt.

Måla 2 gånger med 6 timmars torktid mellan strykningarna. Ytterligare torktid bidrar till bättre spärr-ande funktion.

Använd roller, spruta eller pensel.

Beckers Isolerfärg kan grund- och färdigstrykas i framförallt tak men även vägg i enklare utrymmen.

Önskas en annan kulör, glans eller en tåligare yta är den övermålningsbar med alla Beckers vattenburna vägg och takfärger.

VIKTIGT

Undvik målning om ytan är kallare än +10°C.

Produkten är brytbar med max 6% Avatint brytpasta.

För mer information - läs våra arbetsråd, faktablad, broschyrer och hemsida.

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	modifierad alkyd
SPÄDNING	vatten, skall normalt ej spädas
MATERIALÅTGÅNG	6-8 m ² /liter
VERKTYG	roller, spruta el. pensel
MÅLNINGSTEMPERATUR	mellan +5 °C och +25 °C ytemperatur
TORKTID VID +23 °C OCH 50%	
RELATIV LUFTFUKTIGHET	klibbfri efter 1 timme och övermålningsbar efter 6 timmar
RENGÖRING AV VERKTYG	vatten, penseltvätt
GLANS	helmatt
VOC	gränsvärde (Kat A/g): 30g/l (2010) Produktens VOC: <30g/l

FÖRVARAS FROSTFRITT