



Grovkornigt spackel för bredspackling. Kan läggas i tjocka skikt och är därmed mycket lämpligt för att fylla igen sprickor och större hål. Bör överspacklas med finkornigt spackel innan målning. För väggar och tak inomhus.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 15824.

VIKTIGT

ANVÄND ÖGONSKYDD VID SLIPNING ÖVER ANSIKTSHÖJD.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

NÄR DU SPACKLAT KLART

Förhindra utsläpp i avlopp, rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstation.

TEKNISK INFORMATION

KULÖR:	Grå.
EGENSKAPER:	Kan läggas i tjocka lager. Lätt att spackla ut. Mycket lättslipat. Max skiktjocklek 15 mm. Ska inte användas vid temperatur under +5 °C.
MATERIALÅTGÅNG:	Bredspackling vid 1 mm skiktjocklek ca 1 liter/m ² .
VERKTYG:	Stålspackel.
TORKTID:	Ytan torr efter ca 3 tim. Kan slippas och målas efter 7-10 tim.
SLIPPAPPER:	Slippapper: Korn 80-120 rekommenderas.
RENGÖRING:	Spill och verktyg rengörs med vatten.

FÖRVARAS FROSTFRITT