

PN115R - Skyddstejp Rivbar

| | |
|------------------------------|---|
| Beskrivning | Denna enkelhäftande tejp består av en räfflad, mjuk PVC-film och ett gummihäftämne. |
| Produktegenskaper | Tejpen har god väderbeständighet och begränsad UV-beständighet. Den är lätt att riva av för hand. Färg: gul. Tejpen innehåller DEHP. |
| Applikationer | Tejpen är räfflad och därmed lätt rivbar. Skyddar ömtåliga ytor mot mekanisk åverkan. Bra exempel är dörrtrösklar och dörrkarmar i samband med renoveringsarbeten. Tejpen kan sitta kvar inne eller ute i upp till 90 dagar utan att lämna häftämnesrester efter sig på de flesta ytor. |
| Lagring och hantering | 6 månaders lagringstid om produkten förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus. |
| Appliceringstips | Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts. För rengöring rekommenderas Isopropanol. Tejpen ska appliceras med erforderligt tryck. |

TEKNISKA EGENSKAPER

| | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Bärare | PVC-film, mjuk | |
| Häftämne | Gummi | |
| Färg | Gul | |
| Liner | Ingen | |
| Väderbeständig | Ja | |
| UV-beständig | Ja | |
| Tjocklek Totalt | 0,15 mm | 5,91 Mils |
| Häftförmåga mot stål | 2,45 N/25mm | 0,56 Lbs/inch |
| Draghållfasthet, längd | 39 N/25mm | 8,91 Lbs/inch |
| Töjning, längd | 110 % | |
| Användningstemperatur | Mellan -30 och 80 °C | Mellan -22 och 176 °F |

Ansvarsfriskrivning: Värden som återges i detta dokument är endast medelvärden. Av juridiska skäl betonar vi att informationen om detta är tillgänglig "som den är" och att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, inte lämnar några garantier vad gäller korrektheten och fullständigheten eller tolkningarna som görs på grundval av denna information.

Se våra gällande leveransvillkor. Varje användare ansvarar själv för att testa och avgöra produktens lämplighet för avsedd användning och ska i samband med detta räkna med alla risker och skyldigheter. Stokvis Tapes ansvarar inte för skador till följd av produktens olämplighet. Många faktorer utom Stokvis Tapes kontroll kan påverka produktens användning och prestanda i en viss tillämpning, inklusive förhållandena under vilka produkten används och tids- samt miljöförhållandena under vilka produkten förväntas att användas. Då dessa faktorer är unika för användarens kunskap och kontroll, är det viktigt att användaren utvärderar Stokvis Tapes produkt för att avgöra om den passar för ett visst ändamål och är lämpad för användarens tillämpningsmetod.

Informationen är tillgänglig för användaren för påseende, kopiering och distribuering på villkor att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, alltid citeras som källa. Informationen är endast avsedd för upplysande och icke-kommersiell användning.

Immateriell egendom: Stokvis Tapes, ett ITW-företag, förbehåller sig alla rättigheter för detta dokument samt informationen som finns här. Återgivande, användning eller avslöjande till tredje part utan uttryckligt medgivande är strängt förbjudet.

Stokvis Tapes Sverige AB

Zinkgatan 6
Box 769
601 17 Norrköping
tel +46 - (0)11 280400
fax +46 - (0)11 280410
www.stokvistapes.se
info@stokvistapes.se