

Isola Luftdon i Plåt

Luftdon för mekaniskt ventilerade Platongolv

Produktdata

Längd: 170mm

Höjd: 95mm

Tjocklek: 12 mm

Material: Pulverlackerad Plåt

Luftgaller: Polycarbonat, ABS

Filter: Bulpren, svart

Artikelnummer: 411583



Produktbeskrivning

Isola Luftdon i Plåt är en högkvalitativ produkt som ingår i systemet Mekaniskt Ventilerad Platon. Luftdonet är tillverkat i stål vilket gör att produkten tål höga mekaniska belastningar, luftdonet är också pulverlackerad, vilket ger en hård och motståndskraftig yta som gör att luftdonet enkelt kan hållas rent. Produkten levereras komplett med öppningsbart filtergaller, dammfilter samt ett luftspaltsbildande uppvik i samma material som Platonmattan.

Användningsområde

Isola Luftdon i Plåt är luftintagen i golvsystemet. Dessa skall placeras enligt en framtagen ritning/dimensionering för objektet. Luftdon Plåt lämpar sig särskilt väl att användas vid objekt i offentliga miljöer som ex. skolor, sjukhus eller liknande anläggningar där det ofta ställs extra höga krav på finish, hygien och lång hållbarhet

Montering

Se vår monteringsanvisning som bifogas i förpackning eller besök vår hemsida www.isola.se

Lagring/Underhåll

Isola Luftdon i Plåt skall lagras i sin originalförpackning inomhus.

Vi rekommenderar tre års intervall, men tätare intervall kan behövas vid onormalt höga förekomster av luftburna dammpartiklar. För rengöring av filter, används en tunn skruvmejsel eller liknande för att pressa snäpplåset på gallrets båda sidor. Ta därefter försiktigt bort gallret ur luftdonet. Filter rengörs försiktigt med ljummet vatten och mildt rengöringsmedel, skölj och låt lufttorka före återmontering.

Isola ab

Västra Storgatan 59 B

291 53 Kristianstad

Tel: 08 444 78 80

Fax: 08 730 23 51

isola@isola.se

