

Zakres użytkowania

Wkręt KOMBI przeznaczony jest do montażu płyt gipsowych do podłoża drewnianego lub konstrukcji stalowej o grubości max 0,9mm.

Opis

Wkręt na taśmie wyprodukowany ze stali utwardzanej ocynkowanej elektrolitycznie. Posi-

ada gniazdo montażowe Philips Ph2. Wkręt KOMBI na taśmie pasuje do najczęściej spotykanych na rynku wkrętarek do seryjnego osadzania wkrętów.

Montaż

Zalecana prędkość obrotowa wkrętarki: 30-55mm 2800-4700/min



Specyfikacje

Materiał	Stal utwardzana SAE C1018
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk elektrolityczny 5µm
Zalecana ilość wkrętów/m ²	ca 20 szt/m ²
Klasa korozyjności środowiska	C1

Wkręt Kombi, do konstrukcji drewnianych/stalowych, ocynkowany

Opakowania

Art.nr	Rozmiar dk×L mm	D m	B m	Bit nr	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.	Ilość op.zbior./paleta
534330	3,9×30	8,4	25,0	P H2	1000	6	180
534340	3,9×40	8,4	35,0	P H2	1000	6	180
534350	3,9×55	8,4	50,0	P H2	1000	6	108

