

Pielietojums

ESSVE ģipškartona skrūves paredzētas ģipškartona plākšņu piestiprināšanai pie koka karkasa iekštelpās.

Apraksts

Skrūves lentēs izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas. Philips krustveida galviņa Ph2.ESSVE ģipškartona skrūves piemērotas

izmantošanai ar izplatītākajiem automātiskajiem skrūvgriežiem, piem., Makita, Hilti, Kartro, Hitachi u.c.

Montāža

Lietojot ģipškartona skrūves rulli, ieteicams izmantot frēzētu skrūvēšanas uzgali. Ieteicamais apgriezīu skaits: 30 - 55 mm 2800 - 4700 apgr./min.



Tehniskie parametri

Materiāls	Rūdīts tērauds SAE1018
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkota 5µm
Skrūvju patēriņš	Apt. 20 gab./m ²
Korozijizturības klase	C1

Ģipškartona skrūves koka karkasam, spīdīgi cinkotas

Tehniskie dati un iepakojums

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste	Gab./ paletē
532330	3,9 x 30	8,4	25,0	PH2	1000	6	144
532335	3,9 x 35	8,4	30,0	PH2	1000	6	144
532340	3,9 x 41	8,4	36,0	PH2	1000	6	144
532350	3,9 x 50	8,4	45,0	PH2	1000	6	108
532355	3,9 x 55	8,4	50,0	PH2	1000	6	108

