

## Naudojimo sritis

Dvigubam gipskartonio plokščių sluoksniui montuoti prie lubų ir sienų viduje. Pirmasis sluoksnis montuojamas įprastu būdu ir tradiciniiais gipskartonio plokščių sraigtais. Antras sluoksnis po to yra priklijuojamas klėjais ir pritvirtinamas šiais gipskartonio plokščių sraigtais.

## Aprašymas

Iš grūdinto plieno. Blizgaus cinkavimo paviršius. Su Philips kryžminiais grioveliais

## Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1018
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo, 5µm
Korozijos klasė	C1

## GKP sraigtai, cinkuoti

### ESSBOX

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	D, m	B, m	Antgalio Nr.	ESS- BOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
532538	5,2 x 38	6,8	35,	PH2	203	400	8

Ph2. Galvutės forma yra specialiai pritaikyta, kad nepažeistų storo popieriaus/kartono sluoksnio įleidžiant į gipskartonį.

## Montavimas

Siekiant patikimo montavimo, naudojamas nedidelis apsukų skaičius. Rekomenduojamas apsukų skaičius: 800-1400/min.

