

TROSSBOTTENBOARD OLJEHÄRDAD



ANVÄNDNING:

Att användas som blindbotten i kryppgrund, som vindskiva och bärare av isoleringsmaterial.

MATERIAL:

Tillverkas av rent trä med mycket ringa mängder lim. Träets naturliga lignin binder samman fibrerna. Träråvaran består av spån och flis från sågverksindustrin.

Impregnerad med organisk olja och därefter härdad i hög temperatur.

Skivan är därför vattenavstötande och uppvisar högre fuktbeständighet än en standardboard.

HANTERING:

Kan bearbetas med vanliga träverktyg och spricker inte, är även lätt att måla och ytbehandla.

FÖRVARING INNAN BYGGSKEDET:

Skall förvaras inomhus i en torr byggnad

FORMAT:

6 x 550 x 1220 mm

6 x 550 x 2440 mm

HÅLLBARHET: Bra val ur miljö- och hälsoperspektiv.

De här produkterna omfattas av våra piktogram för spårbarhetsmärkning och miljömärkning. Det betyder att produkterna är spårbarhetscertifierade för hållbara skogsbruk och finns med i en eller flera av miljödataserna BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen.

Fråga oss så berättar vi vilken produkt som har respektive certifiering.

Läs mer om våra piktogram på www.boandren.se.



SPÅRBARHETSMÄRKNING



MILJÖMÄRKNING

Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan med övriga produkter i konstruktionen.

BOA

SKIVOR TILL BYGGET