

Prestandadeklaration

Cert Nr: FEB/SPP/SV/001

Produkttyp

Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont

Harmoniserad Standard

SS-EN 14915:2006

Användningsområde

Inre och yttre panel för vägg och tak

Tillverkare

Fellessons Byggnadsvaror AB
 Timber Products
 Box 3003
 350 33 VÄXJÖ
 SVERIGE
 Telefon: 0470-787000
 E-post: jli@fellessons.se
 Hemsida: www.fellessons.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 4

Certifieringsorgan

Behövs ej för System 4

Angivna prestanda

Prestanda för sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont enligt SS-EN 14915:2006.

Väsentliga egenskaper

Prestanda (deklarerade värden)

Växtregion	Norra och nordöstra Europa
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2, d2 (CWFT – SS-EN 14915, Tabell 1; densitet 390 kg/m ³ ; minsta totaltjocklek 9 mm; minsta tjocklek 6 mm)
Formaldehydklass	E1
Vattenånggenomsläpplighet	60 (se SS-EN-14915:2006,avsnitt5.4)
Ljudabsorptionskoefficient	0,10/0,30 (se SS-EN14915:2006,avsnitt5.5)
Innehåll av pentaklorfenol	Inget
Värmeledningstal	0,11 (se SS-EN14915:2006,avsnitt5.6)
Naturlig beständighetsklass	Klass 4 (SS-EN 350-2)

Att prestanda för vår produkt sågade, hyvlade och profilerade träpaneler med eller utan spont överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

VÄXJÖ 2013-06-27

Fellessons Byggnadsvaror AB
Enligt uppdrag av tillverkaren



Johnny Lindqvist
Enhetschef
Timber Products

CE