



## webergypsum primer

- Förbättrar vidhäftning

### Om produkten

Gypsum Primer används för att förbättra vidhäftningen mot svagt sugande underlag såsom färg, asfalt och slät betong. Består av organiskt olösligt bindemedel och mineraliska tillsatser.

### Användningsområde

Gypsum Primer används vid renovering och nyproduktion, som primer före putsning med Gypsum Naturgips

### Typ av underlag

- Gipsskiva
- Block
- Betong
- Lättbetong
- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Puts

### Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
- Endast inomhus

### Bra att veta

Torktid min 3 timmar beroende på temperatur, min temp vid applicering +5°C.

### Produktspecifikation

Lagring	Obruten förpackning ca 8 mån, frostfritt.
Förpackning	5 kg burk 20 kg burk

### Blandning

Färdig att användas efter omrörning, spädes ej

### Användning

Appliceras flödigt och heltäckande med roller. Materialåtgång: 0,2-0,3 l/m<sup>2</sup> beroende på ytans struktur.

### Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.