



## DCH273NT

**Borrhammare, 18 V, XR, 3-läges, kolborstfri, utan batteri, TSTAK**

### Säljargument

- Idealisk för borring av hål för ankarfästning i betong, tegel och murverk från 4 till 24 mm
- Rotationsstopp för lättare mejsling i kakel och gips samt fränkoppling av slagfunktionen för borring i trä och metall
- Perform & Protect: lägst vibrationer i klassen, 6.6 m/s<sup>2</sup> minskar trötthet
- Kolborstfri motor för längre livslängd och mindre underhåll
- Förvaringslåda TSTAK II medföljer
- Elektronisk koppling för genomgående höga vridmoment och bättre hållbarhet
- Vitt LED-ljus med fördröjning
- Kompakt och ergonomisk design med låg vikt för större komfort under längre arbetsstunder

### Standardutrustning

- vridbart sidohandtag
- förvaringslåda TSTAK II
- bälteskrok
- batteri och laddare säljs separat

### Garanti

- DEWALT 3-års garanti på elverktyg (vid registrering)

Specifikationer	
Fäste	SDS-Plus
Ineffekt	
Batteri	XR Li-Ion
Spänning	18 V
Batteri	- Ah
Uteffekt	400 W
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	2.1 J
Obelastad hastighet	0-1100 varv/min
Slaghastighet	0-4600 slag/min
Max kapacitet betong	24 mm

<b>Specifikationer</b>	
Max kapacitet borrkrona	
Max kapacitet trä	26 mm
Max kapacitet metall	13 mm
Vikt	3.1 kg
Längd	301 mm
Höjd	202 mm
Bredd	85 mm
Hand/arm-vibration - metall	6.6 m/s <sup>2</sup>
Avvikelse K 1 (vibration)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Hand/Arm vibration - Mejsel	5.4 m/s
Avvikelse K 2 (vibration)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Hand/arm-vibration - Borring i metall	<2.5 m/s <sup>2</sup>
Avvikelse K 3 (vibration)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Hand/arm-vibration - Skruvdragning utan slag	<2.5 m/s <sup>2</sup>
Avvikelse K 4 (vibration)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Ljudtryck	86 dB(A)
Avvikelse K 1 (ljudtryck)	3 dB(A)
Ljudeffekt	97 dB(A)
Avvikelse K 2 (ljudeffekt)	3 dB(A)