



Funktion: Thonic tc-vm är en inspektionslucka för våtutrymmen som monteras med utanpåliggande ram. Montaget går mycket snabbt då fästblecken är förmonterade och knackas ut med hammare bakom första gipsskivan eller mellan gipsskivorna vid montage i dubbelgips. Luckan finns i standardstorlekar från 150 x 150 till 400 x 400 mm. Thonic tc-vm levereras vitmålad, NCS S 0502-Y. Luckan är försedd med ett försänkt mejsellås. Vid montage i tak rekommenderar vi att luckan utrustas med vajersäkring tc-vs. Thonic tc-vm kan specialbeställas med andra mått, i valfri kulör eller med extra tillbehör såsom vajersäkring, olika låsmodeller etc.



| Håltagningsmått | Ramytttermått | Ljumsått | Antal fästbleck | Låsning | Art.nr | Antal |
|-----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|--------|-------|
| 150 x 150 | 190 x 190 | 113 x 113 | 4 | Mejsellås | 4615 | 1 |
| 200 x 200 | 240 x 240 | 163 x 163 | 4 | Mejsellås | 4620 | 1 |
| 300 x 300 | 340 x 340 | 263 x 263 | 4 | Mejsellås | 4630 | 1 |
| 400 x 400 | 440 x 440 | 363 x 363 | 8 | Mejsellås | 4640 | 1 |



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

