



# Produktdatablad

Sida 1 av 2

Datum: 2016-10-07  
Ort: Höganäs

Utgåva: 2016:1

## 1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Säkerhetsväv  
50521011

## 2. LEVERANTÖR

Företag: Nordic Waterproofing AB  
Adress: Box 22  
Postnr. /Ort: 263 21 Höganäs  
Land: Sverige  
Tel.: +46-(0)42-36 22 40  
Fax: +46-(0)42-34 27 54  
Hemsida: [www.teno.se](http://www.teno.se)  
E-post: [info@teno.se](mailto:info@teno.se)

## 3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Teno Säkerhetsväv (luft- och ångspärr) är en åldringsbeständig väv av HD-polyeten som är belagd med en film av LD-polyeten.

Användningsområde: Luft- och ångtätning på den varma sidan av en isolerad konstruktion där det finns behov av genomtrampningssäkerhet.

## 4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Säkerhetsväven monteras längs eller tvärs takbjälkarna och kläms med glespanel. Se montageanvisningar för måttuppgifter.

Datum:

2016-10-07

Utgåva: 2016:1

Ort:

Höganäs

## 5. PRODUKTPRESTANDA

Egenskap	Enhet	Värde	Provningsmetod
Tjockleck	mm	0,24	EN 1849-2
Reaktion vid brandpåverkan	-	NPD	EN 13501-1
Draghållfasthet LR/TR	N/50mm	750 ± 150 / 750 ± 150	EN 12311-2
Brottöjning LR/TR	%	15 ± 3 / 15 ± 3	EN 12311-2
Rivhållfasthet LR/TR	N	600 ± 120 / 600 ± 120	EN 12310-1
Ånggenomgångsmotstånd	s/m	> 1,5 x 10 <sup>6</sup>	EN 1931
Vattentäthet	-	Tät, W1	EN 1928 (Metod A)
Genomtrampningstest	kN	≥ 2,2	SP metod 0487
Böjlighet vid låg temperatur	°C	Inga sprickor (vid -20°C)	EN 1109

## 6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: I obruten förpackning eller svalt, skyddad från fukt och direkt solljus.

Återvinning: Ej komposterbart men kan deponeras.

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall.

## 7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Typ av bärare: HD-polyetenväv, LD-polyeten laminerad på båda sidor

Vikt/m<sup>2</sup>: Ca. 145 g

Vikt/rulle: Ca .10 kg utan bobin, ca. 1,5 kg med bobin.

Format: 2,73 x 25 meter

Färg: Vit