



weber betongindikator

- Luktfri
- Fri från karcinogena ämnen

Om produkten

weber betongindikator är en indikatorvätska för att avgöra karbonatiseringsdjup hos betongkonstruktioner.

Användningsområde

weber betongindikator används för att avgöra karbonatiseringsdjup på ny och gammal betong.

Begränsningar

Bra att veta

Fotografera och mät resultatet direkt efter appliceringen av indikatorvätskan. Efter några timmar försvagas eller försvinner indikatorvätskans färg.

Användning

Betongytan som avses testas ska huggas/sågas fram strax innan indikatorvätska påförs. En betongyta som blivit uthuggen och liggandes exponerad för luft under flera timmar innan testet kan ge ett felaktigt resultat. Betongytan måste vara torr och fri från damm id provningstillfället.

Spraya ett tunt skikt weber betongindikator på den råa betongytan. Vänta några sekunder och avläs sedan resultatet. En blå/lila färgton indikerar högt pH-värde vilket innebär att betongen inte har karbonatiserat.

En transparent/färglös ton indikerar lågt pH-värde och betyder att betongen är karbonatiserad.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Produktspecifikation

Materialåtgång	0,1 liter/m ²
Viskositet	Rinnande
Kulör	Färglös vätska
Lagring	Hållbarhet minst 12 månader
Förpackning	75 ml sprayflaska