

MILANO

basic YTTERDÖRRAR



Ytterdörrar från vårt bassortiment passar alla stilar och hem. Doorias basic ytterdörrar är solida och bra ytterdörrar till ett fördelaktigt pris.

Fakta	
Utförande	Ytterdörr med spårfräst utsida och slät insida.
Yta	Målad: Vit NCS S 0502-Y
Glansvärde	25-30
Konstruktion	Ramträ av kvistren furu, isolering av freonfri polystyren, dubbla aluminiumskivor för formstabilitet. Ytskikt i vattenbeständig HDF, specialanpassad målning för bästa vattenmotstånd. U-värde: < 0,9 tät dörr, < 1,0 glasad dörr. Tjocklek: 60,5 mm. Karm: Kvistren furu, karmdjup 105 mm. Förborrad 14 mm. Tröskel: Hårdträ, handikappvänlig. Höjd 25 mm.
A & B-mått	A-mått: 60,5 mm. B-mått: 22,5 mm.
Glas	Invändigt monterat 2-glas isolerglas med selektiv beläggning och argonfyllning. Standard: Klarglas, modell 3020
Beslag	Lås: Modullås ASSA 8765. Slutbleck: Steglöst justerbart. Gångjärn: 2 st lyftgångjärn, justerbara i höjd och sidled med enkel bakkantssäkring, förzinkade med klarlackad yta.
Klassning	-
Vikt	Enkeldörr: ca. 47 kg
Garanti	5 års formgaranti, gäller om dörrbladet slår sig mer än 4 mm. Gäller för modul 9-10 bredd och 20-21 höjd. 5 års kondensgaranti isolerglas 5 års garanti mot fabriktionsfel.
Övrigt	Kan inte levereras som pardörr eller i avvikande moduler. Om dörren monteras i liv med fasad rekommenderar vi ett skyddande skärmtak på minst 12 cm.



Milano 3020

	Modulmått	Karmyttermått (mm)
Enkeldörrar	9 x 20/21	888 x 1982/2082
	10 x 20/21	988 x 1982/2082

Konstruktion



Milano 3020



Milano 3030

