

# PRESTANDEDEKLARATION

i enlighet med EU's Byggproduktförordning (CPR) nummer 308/2011

Nummer DoP-SE-0081

1. Unik identifieringskod för produkttypen:  
Leca® Block 200
2. Typ-, tillverknings- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11 (4):  
Batch/ tillverkningsdatum/tillverkningsort/serie nummer skrivs på förpackningen eller medföljande dokument
3. Avsedda användningsområden av byggprodukten, i enlighet med den tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationen och i enlighet med tillverkningsen.:  
Murade väggar, pelare och innervägg
4. Namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och kontakt adress till tillverkaren som krävs enligt artikel 11 (5):  
SAINT-GOBAIN BYGGPRODUKTER AB  
Box 415  
191 24 SOLLENTUNA  
Sweden  
<http://www.weber.se>
5. Där så är möjligt, namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12 (2):  
Ej tillämplig
6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda hos byggprodukten som anges i bilaga V:  
AVCP system 2+
7. Om prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:  
EN 771-3  
SP Technical Research Institute of Sweden , certifierat fabrikskontrollorgan nr 0402 , har utfört inledande granskning av tillverkningsstället och av tillverkningskontrollen (FPC), samt genomför löpande granskning, bedömning och godkännande av FPC under system 2+ och utfärdat intyg om överensstämmelse av tillverkningskontrollen: 0402-CPD-125726 (production site: Veberöd)  
0402-CPD-125727 (production site: Lingham)
8. Om prestandadeklarationen för en konstruktions produkt och omfattas av en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:  
Ej tillämplig
9. Angivna prestanda:

Väsentliga egenskaper	Egenskaper	Harmoniserad teknisk sprcifikation
Dimensioner (LxWxH)	498x197x198	EN 771-3:2011
Dimensionella toleranser	D2	EN 771-3:2011
Konfiguration: Grupp 1 enligt EC6		EN 771-3:2011

Väsentliga egenskaper	Egenskaper	Harmoniserad teknisk sprcifkation
Murblockskategori	1	EN 771-3:2011
Tryckhållfasthet: Medelvärde normaliserad hållfasthet	>3 N/mm <sup>2</sup> ≥ 3 N/mm <sup>2</sup>	EN 771-3:2011
Tryckhållfasthet: Riktning av last	Vinkelrätt mot liggytan / Perpendicular to bed faces	EN 771-3:2011
Fuktrörelser	≤ 0,5 mm/m	EN 771-3:2011
Vidhåfningsstyrka	Tabellvärde för initiell skjuvhållfasthet enligt EN 998-2:2010, Annex C	EN 771-3:2011
Brandbeständighet	Euroklass A1 / A1 accord. Commission Decision 2000/605/EC	EN 771-3:2011
Vattenabsorption	NPD	EN 771-3:2011
Ånggenomsläpplighet (μ)	Tabellvärde för vattenångdiffusionskoefficient enligt EN 1745	EN 771-3:2011
Direkt luftljusisolering: Torr-densitet	725 kg/m <sup>3</sup>	EN 771-3:2011
Frostbeständighet	NPD	EN 771-3:2011
Värmemotstånd	NPD	EN 771-3:2011
Farliga ämnen	NPD	EN 771-3:2011

**NPD=Ingen prestanda fastställd**

Om, i enlighet med artikel 37 eller 38 den specifika tekniska dokumentationen har använts, de krav som produkten uppfyller Ej tillämpbar

10. Prestanda hos den produkt som anges i punkterna 1 och 2 är i överensstämmelse med angivna prestanda i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas eget ansvar för tillverkaren som anges i punkt 4. Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren av:

Robert Larsson - Industrial Director Industrial Director

( Name and function)

SAINT-GOBAIN BYGGPRODUKTER  
AB  
18-05-2015 - 11:18

(date and place)



(signature)

Bilagor till Dop i enlighet med CPR artikel 6 (5) och Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006, artikel 31 eller artikel 33

- (31) Säkerhetsdatablad: Ej tillämplig
- (33) Information om ämnen med särskilt farliga egenskaper: Ej tillämplig