

Multiregel MR

Allroundregel

05/2020



EGENSKAPER

- Allround-regel för icke bärande innerväggar
- Kombinerar ljudregelns goda ljudegenskaper med standardregelns kostnadseffektivitet
- Skarvbar och försedd med kabelhål
- Återvinningsbar
- Alla regler kan beställas i längder upp till 6000 mm

Tekniska egenskaper

Kvalitet	Enligt SS-EN 10346:2015	S250GD+Z140
Mått	Plåttjocklek	0,47 mm
	Flänsbredd	38 resp. 40 mm
	Profilbredd	45, 70, 95, 120, 145, 160 mm
	Längd	Se sortiment
Vikt	För respektive profilbredd	0.5, 0.63, 0.73, 0.83, 0.87, 0.92 kg/lpm
Toleranser	Längd <3000mm	+0/-3 mm
	<3000 Längd <5000mm	+0/-4 mm
	Längd >5000mm	+0/-5 mm
	Profilbredd	+/- 0,5 mm
	Flänsbredd	+/- 0,5 mm
	Tjocklek	± 0,04 mm
	Krokighet	Max L/400
Hållfasthet	Sträckgräns, Re	Min 250 N/mm ²
	Brottgräns, Rm	Min 330 N/mm ²
	Brottförlängning, A80	19%
Ytbeläggning	Typ	Zink
	Vikt	Min 140 g/m ² fördelat på plåtens sidor
	Tjocklek	Min 10 µm/sida
Korrosivitetsklass		C1
Fukt		Ickeorganiskt material
Brand	Reaktion vid brandpåverkan	A1 (96/603/EG)
CE-märkning	Harmoniserad produktstandard	SS-EN 14195:2014

PRODUKTBESKRIVNING

Multiregel MR är en unik ljudregel i stål för icke bärande innerväggar som förenar förstklassig ljudprestanda med god ergonomi för montören. Regeln är tack vare den bredare flänsen ypperlig för såväl limning som skruvning. Multiregel MR är försedd med dubbla kabelhål som finns placerade i båda regeländar för tex rördragnig. Avstånd från regelavslut till första hålkant är 267 mm. Hålmåttet är 22 x 60 mm. Profilerna är buntade med plastband och förpackade med tråklöss och plastband. Information om väggkonstruktioner med ljud, brand och vägghöjder på www.knaufdanogips.se.

MONTAGE

Hantering, bearbetning och montage enligt anvisningar på www.knaufdanogips.se

MILJÖ

Bedömd av Byggvarubedömningen och Sunda Hus samt registrerad i BASTA. Stål kan återvinnas till 100%. Avfallskod 17 04 05 Järn och stål.

FÖRVARING

Vid längre förvaring utomhus bör profilerna väderskyddas. Ytterligare information på www.knaufdanogips.se



Innervägg