

## PRESTANDEDEKLARATION

Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont, obehandlade

### 1. Produktgrupp och identifiering

Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont av gran och furu. Ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade.

### 2. Byggprodukt

Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont, obehandlade, som uppfyller kraven enligt SS-EN 14915. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation och eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

### 3. Byggproduktens avsedda användning

Invändig eller utvändig panel för beklädnad av väggar eller innertak

### 4. Tillverkare

Företag: Stenvalls Trä AB  
Adress: Vargbackenvägen 1, 942 94 Sikfors  
Telefon: 0911-25 10 00  
E-post: [info@stenvalls.se](mailto:info@stenvalls.se)  
Hemsida: [www.stenvalls.se](http://www.stenvalls.se)

### 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 4

Produktionen består av tämligen standardiserade produkter med väl kända och konstanta egenskaper.

För att kontrollera och säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med de värden som deklarerats nedan finns ett kvalitetskontrollsystem. Om till exempel ett annat träslag ska användas eller om produkten skall få någon ny typ av behandling måste dock deklARATIONEN ses över. Inget certifieringsorgan krävs för bedömningssystem 4.

### 6. Certifiering och angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard

Prestanda för sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont (ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade) i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14915:2013

Träpaneler – Egenskaper, provning och kontroll samt märkning.

## 7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Deklarerade värden
Reaktion vid brandpåverkan	PCAB: D-s1,d0, PSNY: D-s2, d0 enligt EN 13501-1
Brandskydd ytskikt	Ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade
Användningsområde	I = inomhus och E = utomhus
Typ av panel	WC – vägg och innertak
Träslag	PCAB: gran ( <i>Picea abies</i> ) eller PSNY: furu ( <i>Pinus sylvestris</i> )
Växtregion	NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
Naturlig beständighetsklass	4 (enligt SS-EN 350-2)
Densitet	PCAB: 390 kg/m <sup>3</sup> , PCNY: 450 kg/m <sup>3</sup>
Ljudabsorptionskoefficient	0,1/0,3 enligt SS-EN 14195
Formaldehydklass	E1
PCP (pentaklorfenol)	NPD (no performance detected)
Farliga ämnen	NPD (no performance detected)
Infästning	NPD (no performance detected)

## 8. Lämplig teknisk dokumentation

Egenskaper för produkten som är deklarerad i avsnitt nr.1 och 2, är i enlighet med den egenskapen angett i avsnitt nr.7. Denna prestandadeklaration är upprättad under ansvar av tillverkaren som anges i avsnitt nr 4.

Luleå, 2022-09-16

Roger Bergman, Marknadschef Stenvalls Trä AB



.....