

Datum: 2019-09-13 Utgåva: 2019:1
Ort: Höganäs

1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Matakı Halotex Säkerhetsväv (Luft- och Ångspärr)
50521011

2. LEVERANTÖR

Företag: Nordic Waterproofing AB
Adress: Box 22
Postnr. /Ort: 263 21 Höganäs
Land: Sverige
Tel.: +46-(0)42-36 22 40
Fax: +46-(0)42-34 27 54
Hemsida: www.teno.se
E-post: info@teno.se

3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Matakı Halotex Säkerhetsväv (luft- och ångspärr) är en åldringsbeständig väv av HD-polyeten som är belagd med en film av LD- polyeten.

Användningsområde: Luft- och ångtätning på den varma sidan av en isolerad konstruktion där det finns behov av genomtrampningssäkerhet.

4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Säkerhetsväven monteras längs eller tvärs takbjälkarna och kläms med glespanel. Se montageanvisningar för måttuppgifter.

Datum:
Ort:

2019-09-13
Höganäs

Utgåva: 2019:1

5. PRODUKTPRESTANDA

Egenskap	Enhet	Värde	Provningsmetod
Tjocklek	mm	0,24	EN 1849-2
Reaktion vid brandpåverkan	-	NPD	EN 13501-1
Draghållfasthet LR/TR	N/50mm	750 ± 150 / 750 ± 150	EN 12311-2
Brottöjning LR/TR	%	15 ± 3 / 15 ± 3	EN 12311-2
Rivhållfasthet LR/TR	N	600 ± 120 / 600 ± 120	EN 12310-1
Ånggenomgångsmotstånd	s/m	≥ 1,5 x 10 ⁶	EN 1931
Vattentätet	-	Tät, W1	EN 1928 (Metod A)
Genomtrampningstest	kN	≥ 2,2	SP metod 0487
Böjlighet vid låg temperatur	°C	Inga sprickor (vid -20°C)	EN 1109

6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Förvaras i obruten förpackning eller svalt, skyddad från fukt och direkt solljus.

Återvinning: Ej komposterbart men kan deponeras

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall

7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Uppbyggnad: HD-polyetenväv, LD-polyeten laminerad på båda sidor

Vikt/m²: ca. 145g

Vikt/rulle: ca. 10 kg utan bobin, ca 1,5 kg med bobin.

Format: 2,73 x 25m

Färg: vit