

# Primer Grundfärg Vägg



*Fyllig grundfärg som är lätt att måla med på de flesta ytor inomhus  
Högsta kvalitet  
Ger ett jämnt och täckande slutresultat vid täckmålning*

Primer Grundfärg Väggs är en helmatt grundfärg av mycket hög kvalitet som används för grundmålning av väggar och tak inomhus. Den är lätt att måla med och har bra fyllighet. Grundfärgen stoppar insuget från underlaget och ger därför ett jämnare och finare slutresultat vid täckmålning. Primer Grundfärg Väggs fungerar på de flesta ytor såsom sandspackel, puts, betong, skivor av träfiber, spån, gips och väv. Genom att grundmåla blir renoveringsprojektet lite längre men resultatet desto bättre.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG  
4 - 7 m<sup>2</sup>/l

VERKTYG  
Pensel, roller, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR  
Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV  
LUFTFUKTIGHET  
Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 4 timmar.

BINDEMEDEL  
Sampolymer

VOC  
Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.beckers.se](http://www.beckers.se)



Förvaras frostfritt



## Förberedelse av ytor

Omålade ytor: Avlägsna först damm och smuts med borste eller skrapa. Laga eventuella skador med Beckers Väggspackel. Slipa med medelfint slippapper. Grundmåla en gång med Primer Grundfärg Väg

Målade ytor: Rengör ytan med Beckers Inomhustvätt enligt rekommendation. Laga eventuella skador med Beckers Väggspackel. Slipa med medelfint slippapper. Grundmåla en gång med Primer Grundfärg Väg

För papperstapet, Limfärgsytor och kalkytor, se Beckers Tapetgrund för rekommendation

## Måla

Måla 1 gång med Primer Grundfärg Väg och 2 gånger med Living Väg- eller Takfärg

## När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Viktigt

Undvik målning om ytan är kallare än +5°C

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*