

Naudojimo sritis

Gipskartonio plokščių montavimas viduje, prie plieninio profilio. Gręžimo pajėgumas: 0,4-0,9 mm.

Aprašymas

Sraigtais yra tiesioje juostoje. Pagaminti iš grūdinto plieno. Fosfatuotas arba blizgaus

cinkavimo paviršius. Philip kryžminiai grioveliai Ph2.

Tinka įprastiems automatiniams suktuvams.

Montavimas

Montavimui rekomenduojamos tekintos galvutės.

Rekomenduojamas apskukų skaičius: 25-50 mm - 2800-4700/min.



Specifikacija

	Fosfatuoti	Blizgaus cinkavimo
Medžiaga	Grūdintas plienas SAE1018	Grūdintas plienas SAE1018
Paviršiaus apdorojimas	Fosfatuotas	Blizgaus cinkavimo, 5 µm
Sraigčių sąnaudos	apie 20 vnt./m ²	apie 20 vnt./m ²
Korozijos klasė	C1	C1

Gipskartonio plokščių sraigčiai. Plieniniam profiliui, fosfatuoti.

Fosfatuoti

Art.Nr.	Dydis dk×L, mm	D, m	B, m	Antgalio Nr.	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje	Kiekis paletėje
521325	3,5×25	8,4	20,0	Ph2	1000	6	180
521341	3,5×41	8,4	36,0	Ph2	1000	6	180
521350	3,5×50	8,4	45,0	Ph2	1000	6	108

