

### Pielietojums

ESSVE ģipškartona skrūves Gips izmanto iekštelpās, uzstādot divslāņu ģipškartona plāksnes uz sienām un griestiem. Pirmo ģipškartona kārtu uzstāda parastajā veidā ar tradicionālajām ģipškartona skrūvēm, virs tās limē otru ģipškartona kārtu, un nostiprina ar ģipškartona skrūvēm Gips.

### Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas. Philips krustveida galviņa Ph2. Īpaši izstrādāta galvas forma, lai, skrūvējot ģipškartonā, nebojātu papīra/kartona slāni.

### Montāža

Drošai montāžai izmanto mazu griezes momentu.  
Ieteicamais apgriezienu skaits: 800-1400 apgr./min.



### Tehniskie parametri

Materiāls	Rūdīts tērauds SAE C1018
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkota 5µm
Korozivitātes klase	C1

### Ģipškartona skrūves Gips, spīdīgi cinkotas ESSBOX

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis Nr.	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
532538	5,2 x 38	6,8	35,0	PH2	203	400	8

